

TUOTEKUVAUS

1/2017

PE100 Paineputki

PE100 Paineputki soveltuu erityisesti vesijohdoksi mutta myös moneen muuhun paineelliseen käyttöön.

PE soveltuu käytettäväksi silloin kun tarvitaan suurta lujuutta mutta samalla myös materiaalin joustavuutta. Korroosio-ongelmia ei PE-putkea käytettäessä esiinny ja hitsausliitokset ovat vetoa kestäviä. Putki soveltuu erinomaisesti maahan asennettavaksi. Putken dimensiot ovat standardin mukaisia, jolloin markkinoilta yleisesti löytyvät osat sopivat käytettäväksi.

Jos PE100 Paineputkea halutaan asentaa vesistöalitukseen tai käyttää saneerausputkena, suosittelemme muita vaihtoehtojamme kuten SESU-putkea tai JAPI-putkea.



Tuote	<ul style="list-style-type: none">• PE100 –paineputki• Täyttää SFS-EN 12201 vaatimukset• Sininen raita vesijohtovedelle, ruskea raita jätevedelle.
Halkaisijat	<ul style="list-style-type: none">• 16-1000 mm• SDR41 – SDR7,4
Materiaalit	<ul style="list-style-type: none">• PE100
Sertifiointi	<ul style="list-style-type: none">• Putkella on Nordic PolyMark –hyväksyntä.
Hitsaus	<ul style="list-style-type: none">• Liittäminen puskuhitaamalla.
Toimituspituudet	<ul style="list-style-type: none">• Kelatavara toimitetaan halutun pituisena kelan koko ja paino huomioiden• Salkotavara tarpeen mukaan kuitenkin alle 20 m pituisina.
Valmistaja	<ul style="list-style-type: none">• Hallingplast AS, Norja (www.hallingplast.com)